YKA MATERIAS DECORATIVAS
Avda. Maestro Alonso, 164 - 03014 ALICANTE
Tel.: 96 525 16 13 Fax: 96 525 16 13
ykamaterias@yka.e.telefonica.net

FICHA TECNICA

ARENAS DE CORAL

Grupo: YKAEFECT

PRODUCTO : Compuesto de un **Fondo** y un **Acabado.**

DENSIDAD: **Fondo** 1,65 Kg. / Lt.
Acabado 0,98 Kg. / Lt.

RENDIMIENTO: **Fondo** 8 m2 aprox. Por litro
Acabado 10 m2 aprox. Por litro

SECADO : **Fondo:** 1 hora para dar el acabado
Acabado: 10 – 15 minutos para alisar

SECADO COMPLETO : 4 horas dependiendo la temperatura

RESISTENCIA AL FUEGO: M1

CONSERVACIÓN: No exponer el producto a temperaturas inferiores a 5º C

LIMPIEZAS UTILES : Con agua

COLORES : Toner según carta de colores
Base de Acabado Blanco

PRESENTACION DE ENVASES: **Fondo Blanco** 1 Kg, 5 Kg y 20 Kg
Base de Acabado Blanco 1 Lt , 2,5 Lt
Toner Color 0.250 Lt, 1 Lt

MODO DE EMPLEO: Aplicar dos manos de fondo sobre paredes secas, limpias y exentas de desconchados. Una vez seco el producto, aplicaremos la base de coral con paletillas de forma irregular sobre toda la superficie. Transcurridos los 10 minutos alisamos con una espátula de plástico sin ejercer excesiva presión sobre el producto.

Las indicaciones y prescripciones arriba indicadas, correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.